



虹牌油漆

優麗防水膜底漆 (一液型)

MOISTURE-CURED POLYURETHANE PRIMER FOR WATER PROOF

產 品 號 碼	No.785						
型 別	由特殊聚醇樹脂（Polyol Resin）及聚異氰酸酯接合而成之單液 PU 透明底漆。						
用 途	各式建築物屋頂、陽台、浴室、空中花園等防水工程專用之底漆。 適用範圍：水泥壁、水泥管道及水泥製品等防水專用底漆。						
特 性	1. 單液型 PU，易施工。 2. 對水泥面具滲透功能。 3. 對金、銀地毯及抗垂流型 PU 防水膜的上塗性能非常優異。 4. 對水泥面之附著力強。						
顏 色	透明						
重 量	0.9 Kg/L 以上						
粘 度	約 40 ± 20 cps（25℃）						
總 不 揮 發 物	35%以上						
乾 燥 時 間	指觸	1 小時以內	堅結	4 小時以內	完全硬化	7 天（25℃）	
塗 裝 間 隔	最少	1 小時	最多	3 天（25℃）			
漆 膜 厚 度	濕膜	50 μ（Micron）	乾膜	25 μ（Micron）			
理 論 塗 佈 量	8.3 m²/Kg	0.12 Kg/m²					
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑（清洗工具用）						
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。						
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗						
注 意 事 項	1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等附著污物，必須清除乾淨。 2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。 3. 餘請參閱防水膜施工處理注意事項。						
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。						